



KARTA BEZPIECZEŃSTWA

Hama CD Wallet (32, 64, 104 nośników)

1. 1. Informacje o produkcie

Producent: Hama

Modele i pojemności:

- 000116150000 – 32 płyty CD/DVD
- 000116160000 – 64 płyty CD/DVD
- 000116170000 – 104 płyty CD/DVD

Materiał: Nylon, gąbka amortyzująca, suwak wokół, paski nośne, antystatyczne koszulki

Wymiary / Waga (przykładowo model 64): ok. 29,5 × 16,5 × 5 cm, masa ~200 g

2. 2. Potencjalne zagrożenia

Zarysowania nośników – zanieczyszczenia w koszulkach mogą powodować zarysowania

Uszkodzenia mechaniczne – przy upadku lub przeciążeniu

Nadmierne nagrzanie/deformacja – kontakt z ciepłem lub słońcem

Zatrzaśnięcie palców lub koszulek – przy gwałtownym zamykaniu

Kurz/elektrostatyka – przy długim, niezamkniętym lub brudnym użytkowaniu

3. 3. Zalecenia użytkowe

Płyty wkładać i wyciągać delikatnie, trzymając za krawędzie

Zamykając suwak, nie ścisnąć pokrowca mocno

Regularnie czyścić koszulki – używać antystatycznej ściereczki lub sprężonego powietrza

Nie przeciążać, nie upuszczać

Unikać przechowywania w wysokiej temperaturze lub bezpośrednim nasłonecznieniu

4. 4. Konserwacja i przechowywanie

Czyszczenie zewnętrzne: wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem, wyłącznie w temperaturze pokojowej

Koszulki wewnętrzne: antystatyczna ściereczka lub sprężone powietrze do usunięcia kurzu

Przechowywanie: suche miejsce, bez ciężkich przedmiotów na wierzchu, z zamkniętym suwakiem

5. 5. Ergonomia i transport

Używać paska nośnego – unikać trzymania za suwak lub koszulki

Zawsze przenosić w poziomie, by płyty nie przesunęły się i nie zarysowały

Nie stosować w ekstremalnych warunkach – np. w samochodzie bez klimatyzacji

6. 6. Oznaczenia i zgodność

Brak małych części – bez ryzyka zadławienia dla dzieci

Zgodność z normami (oznaczenie CE)

Model 64 wyróżnia się niskim poziomem zwrotów (~1%) w kategorii akcesoriów optycznych

7. 7. Kontrola i działania korygujące

Sprawdzać stan zamka, szwów i kieszeni – przy uszkodzeniu usuwać z użytkowania

Wymienić pokrowiec, gdy koszulki tracą właściwości antystatyczne

Po intensywnym użyciu (np. w samochodzie, w kurzach) – całość wyczyścić i sprawdzić powłokę

8. 8. Podsumowanie zagrożeń i środków ostrożności

Ryzyko	Zalecany środek ochronny
Zarysowania płyt	Czyszczenie antystatyczne, delikatne wkładanie
Uszkodzenia mechaniczne	Unikać upuszczania, nie przeciążać
Deformacja materiału	Nie narażać na wysoką temperaturę
Kurz/elektrostatyka	Regularne czyszczenie i szczelne zamykanie
Zatrzaśnięcie przy suwaku	Delikatne zamykanie